



DACNIS P

DẦU BÔI TRƠN GỐC KHOÁNG DÙNG CHO MÁY NÉN KHÍ.

CÔNG DỤNG

- Sản phẩm này thích hợp cho nhiều hệ thống bôi trơn khác nhau:
 - Bôi trơn cho trục khủy
 - Bôi trơn cho xy-lanh và trục đỡ bằng các hệ thống riêng biệt (bôi trơn nhỏ giọt hay các kiểu bôi trơn khác)
 - Bôi trơn chung cho trục khủy và xy lanh.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- DIN 51 506 VDL.
- NF-ISO 6743-3A đạt cấp chất lượng DAC khi sử dụng trong điều kiện làm việc khác nghiệt
- ATLAS COPCO, BAUER, CIRBUS, COMPARE, DRESSER RAND, NEUEHAUSER, SAUER&SOHN, SULZER BURCKHARDT, TANABE...

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- **DACNIS P** được pha chế từ dầu gốc khoáng có dải chứng cất hẹp với phụ gia chống oxy hóa để đảm bảo cho van được sạch, tránh cho miếng đệm van và ống xả không bị cháy.
- Tính năng chống ăn mòn của **DACNIS P** giúp bảo vệ các bộ phận kim loại không bị ăn mòn do việc ngưng tụ hơi nước.
- **DACNIS P** giúp máy nén khí đạt hiệu suất tối đa và duy trì được năng suất thiết kế của máy.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DACNIS P	PHƯƠNG PHÁP THỬ	ĐVT	46	68	100
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C	ISO 3675	Kg/m ³	881	884	885
Độ nhớt ở 40 ⁰ C	ISO 3104	mm ² /s	46	70	101
Chỉ số độ nhớt	ISO 2909	mm ² /s	97	98	97
Điểm chớp cháy (cốc hở)	ISO 2592	⁰ C	215	255	258
Điểm rót chảy	ISO 3016	⁰ C	-9	-21	-21
Hàm lượng cặn Conradson	NF T 50 116			0.02	0.04

Các thông số kỹ thuật trên đại diện cho các giá trị trung bình