



HBF 3

DẦU THẮNG (PHANH) TỔNG HỢP

CÔNG DỤNG

- Dầu thắng TOTAL HBF 3 được sử dụng cho hệ thống thắng(phanh) và ly hợp của tất cả các loại xe yêu cầu sử dụng dầu tổng hợp đáp ứng tiêu chuẩn DOT 3.
- TOTAL HBF 3 có khả năng hòa tan với tất cả các loại dầu thắng tổng hợp khác chất lượng tương đương, ngoại trừ các loại dầu thắng có gốc từ dầu khoáng (LHM) và Silicon.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- SAE J 1703
- MVSS 116 DOT 3
- ISO 4925

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- Dầu thắng loại tổng hợp
- Điểm sôi khô và ướt rất cao đáp ứng được với sự tăng nhiệt độ mãnh liệt trong hệ thống thắng: ngăn ngừa được sự phát sinh bọt khí trong hệ thống thắng
- Không hút ẩm
- Độ nhớt luôn phù hợp ở nhiệt độ thấp cũng như nhiệt độ cao
- Bảo vệ các kim loại trong hệ thống thắng như: gang, nhôm, thép, đồng, thau ...
- Không gây hư hại các chi tiết bằng cao su trong hệ thống thắng như : phốt, ống dẫn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Đơn vị	HBF 3
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C	Kg/m ³	1055
Độ nhớt ở - 40 ⁰ C (max)	mm ² /s	1800
Độ nhớt ở 100 ⁰ C (min)	mm ² /s	1.5
Điểm sôi khô ERBP (min)	⁰ C	230
Điểm sôi ướt WERBP (min)	⁰ C	155

Các thông số kỹ thuật trên đại diện cho các giá trị trung bình